

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT de APC de 96 V 3 kVA para rack

SRT96RMBP

Principal

tipo de producto o componente	Batería externa
número de unidad de rack	2U
tipo de batería	Batería sellada de plomo
equipo suministrado	Brackets para Rack-mount Manual de usuario Tarjeta de garantía
gama de producto	Smart-UPS Battery Systems
Batería de repuesto	APCRBC152

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
montaje de dispositivo	Plataforma para batería individual
voltaje de batería	96 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2

Físico

color	Negro
altura	85 mm
anchura	432 mm
profundidad	594 mm
peso del producto	40.6 kg
tipo de montaje	Para montaje en rack
Se puede montar en dos postes	1

Salida

capacidad de la batería	19 Ah
-------------------------	-------

Conformidad

normas	OSHDP
--------	-------

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
--	-----------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23.9 cm
Paquete 1 Ancho	59.9 cm
Paquete 1 Longitud	83.1 cm
Peso del empaque (Lbs)	44.500 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	204 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	165 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	11 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	13 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	155 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	16 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	48
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Image of product / Alternate images

Alternative

