

LH660

Proyector LÁSER

- * 4,600 ANSI Lúmenes / Láser
- * Modos de color recomendados por expertos del sector.
- * Dongle QP30 (opcional) para transmisión inalámbrica y actualizaciones.
- * Corrección trapezoidal 2D (hasta 40°)
- * Cobertura de color Rec.709 al 93%
- * Operación 24/7



Especificaciones

Panel	Sistema de Proyección	DLP
	Brillo	4,600 ANSI Lúmenes
	Resolución Nativa	1080p (1920 x 1080 pix.)
	Relación de Aspecto	16:9 (nativo) / 16:10 / 4:3 / 5:4 / 1:1 / Auto
	Contraste (FOFO)	3,000,000:1
	Color	30-bit (1.07 billones de colores) con cobertura Rec.709 al 93%
	Fuente de Luz	Láser
	Vida de Fuente de Luz	20,000 / 30,000 hrs. (Normal/Eco)
Óptico	Índice de Proyección	1.15~1.5
	Zoom Ratio	1.3x
	Lente	F = 2.59 ~ 2.87 / f = 16.88~21.88 mm
	Ajuste de Lente	NA
	Corrección Trapezoidal	2D, Auto Vertical ± 40° / Horizontal ± 40° / Ajuste de Esquinas
	Input LAG	16.7 ms (1080P 60Hz)
Imagen	Tamaño de Imagen	Óptimo: 60"~150" / Mínimo: 30" / Máximo: ~300"
	Modos de Imagen	Brillante / Presentación / Nítido / 3D / Usuario / Simulación DICOM / Alto nivel de detalle / Videoconferencia
Compatibilidad	Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) hasta 4K UHD (3840 x 2160)
	Frecuencia Horizontal	15K~155KHz
	Rango de Escaneo Vertical	23~120Hz
	Compatibilidad HDTV	1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p
	Compatibilidad 3D	3D ready (DLP link / PC + Video)
I/O Interface	HDMI in	(x2) HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
	USB Tipo A	(x2) USB-1 (Energía 1.5A) / USB-2 (2.0 / Energía 1.5A / Dongle Wireless)
	LAN (RJ45)	x1
	RS232 in (DB-9pin)	x1
	IR Receiver	(x1) Arriba
Audio	Bocina	(x1) 15W
	Audio in / out (3.5mm Mini Jack)	x1 / No
Medio Ambiente	Fuente de Poder	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
	Consumo de Energía (110V)	310W (Máx)
	Consumo de Energía (Stand-by)	<0.5W
	Ruido Acústico (Typ./Eco.)	34/29 dB
	Temperatura de Operación	0~40°
Peso/Dimensión	Peso (kg)	4.5 Kg
	Dimensiones (WxHxD)	343.8 x 136 x 256 mm
Accesorios	Incluidos	Control remoto / Cable de poder / Guía de inicio rápido (21 idiomas) / Garantía por región
	Opcionales	Dongle inalámbrico / Montaje a techo
Otros	Características	BrilliantColor / SmartEco / Auto apagado / Modo altitudes elevadas / Auto apagado / Congelamiento de imagen / Eco blank / Búsqueda de señal / Bloqueo de panel / 3D ready / Administración de color HSG / Zoom digital / Corrección de color en pared / Barra de seguridad / Seguridad kensington / Operación 24/7 / Protección IP6X / Tecnología Dust Guard (anti-polvo) / Compatible con: Crestron, PJ-Link, LAN Control por DMS Local / Soporte de LAN por RS232.